

Quinta, 23 de janeiro de 2020 16:42:22

REFERÊNCIA: SIGFLEX HEPR 90G 5X6,00MM² 0,6/1KV

DESCRIÇÃO:	CABO FLEXÍVEL 5X6,00MM ² COBRE NU, CLASSE 5 CONFORME NM 280, ISOLAÇÃO EM HEPR/PVC 90C, IDENTIFICAÇÃO NA COR AZUL CLARO, VERDE, PRETO, BRANCO E VERMELHO, TENSÃO 06/1KV CONFORME NORMA NBR 7286. (5 CONDUTORES)..
-------------------	---

CONSTRUÇÃO	
CONDUTORES MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; SEÇÃO: 6,00MM ² , CLASSE: 5; ISOLAÇÃO: HEPR 90C, ESPESSURA: 0,70MM ELEMENTOS ELEMENTO FORMAÇÃO: 1 CONDUTOR(ES); CORES: AZUL CLARO, VERDE, PRETO, BRANCO, VERMELHO	CAPA EXTERNA MATERIAL COBERTURA: PVC ST2 105C; ESPESSURA: 1,21MM; COR: PRETO TEXTO DE GRAVAÇÃO: SIGFLEX CABO FLEXIVEL HEPR 90°C/PVC ST2 0,6/1KV 5X6,00MM ² NBR 7286 IND.BRAS

DIMENSIONAIS/ELÉTRICA								
SEÇÃO MM ²	PRODUTO	FORMAÇÃO	DIAMÊTRO EXTERNO (MM)	PESO LÍQ. APROX. Kg/Km	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	FORÇA MÁXIMA DE PUXAMENTO Kg	LANCE MÁXIMO(M)	NORMA APLICÁVEL
6,00	SIGFLEX HEPR 90G 5X6,00MM ² 0,6/1KV	1 CONDUTOR(ES)	14,41 ±1,00	410,980	0,000	0,00	2.500	NBR 7286

SEÇÃO MM ²	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO	TENSÃO DE ISOLAMENTO V/MIN	RESISTÊNCIA ELÉTRICA Ω/Km MÁXIMO CLASSE 5	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MΩ x Km MÍNIMO	CAPACITÂNCIA MÚTUA nF/Km MÁXIMO	INDUTÂNCIA mH/Km	VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
6,00	0,70MM	90°C	3.500/5	3,30	0,62	0,00	0,00	66%