

Quinta, 23 de janeiro de 2020 16:08:28

FICHA TÉCNICA NÚMERO: 857

REFERÊNCIA: SIGFLEX 90G 3X6,00MM² 0,6/1KV AZ-PT-BR

DESCRIÇÃO:	CABO FLEXÍVEL 3X6,00MM ² COBRE NU, CLASSE 5 CONFORME NM 280, ISOLAÇÃO EM HEPR/PVC 90C, IDENTIFICAÇÃO NA COR AZUL CLARO, PRETO E BRANCO, TENSÃO 06/1KV CONFORME NORMA NBR 7286. (3 CONDUTORES).
-------------------	---

CONSTRUÇÃO

CONDUTORES

MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; **SEÇÃO:** 6,00MM², **CLASSE:** 5;
ISOLAÇÃO: HEPR 90C, **ESPESSURA:** 0,70MM

ELEMENTOS

ELEMENTO FORMAÇÃO: 1 TRIO(S); **CORES:** AZUL CLARO/PRETO/BRANCO

CAPA EXTERNA

MATERIAL COBERTURA: PVC ST2 105C; **ESPESSURA:** 0,82MM; **COR:** PRETO

TEXTO DE GRAVAÇÃO: SIGFLEX CABO FLEXIVEL HEPR 90°C/PVC ST2 0,6/1KV
3X6,00MM² NBR 7286 IND.BRAS

DIMENSIONAIS/ELÉTRICA

SEÇÃO MM ²	PRODUTO	FORMAÇÃO	DIAMÊTRO EXTERNO (MM)	PESO LÍQ. APROX. KG/KM	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	FORÇA MÁXIMA DE PUXAMENTO KG	LANCE MÁXIMO(M)	NORMA APLICÁVEL
6,00	SIGFLEX 90G 3X6,00MM ² 0,6/1KV AZ-PT-BR	1 TRIO(S)	11,85 ±1,00	266,160	0,000	0,00	2.500	NBR 7286

SEÇÃO MM ²	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO	TENSÃO DE ISOLAMENTO V/MIN	RESISTÊNCIA ELÉTRICA Ω/Km MÁXIMO CLASSE 5	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MΩ x Km MÍNIMO	CAPACITÂNCIA MÚTUA nF/Km MÁXIMO	INDUTÂNCIA mH/Km	VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
6,00	0,70MM	90°C	3.500/5	3,30	0,62	0,00	0,00	66%