

Quinta, 23 de janeiro de 2020 11:54:00

REFERÊNCIA: SIGFLEX 70G 1X6,00MM² 450/750V

DESCRIÇÃO:	CABO FLEXÍVEL 1X1X6,00MM ² COBRE NU, CLASSE 5 CONFORME NM 280, ISOLAÇÃO EM PVC/A 70C, TENSÃO 450/750V CONFORME NORMA NM 247..
-------------------	--

CONSTRUÇÃO

CONDUTORES

MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; **SEÇÃO:** 6,00MM², **CLASSE:** 5;
ISOLAÇÃO: PVC/A 70C, **ESPESSURA:** 0,80MM
IDENTIFICAÇÃO: COLORIDA; **CLASSE DE TENSÃO:** 750V

ELEMENTOS

ELEMENTO FORMAÇÃO: 1 CONDUTOR(ES); **CORES:** PRETO, AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO, CINZA, BRANCO, VERDE/AMARELO

CAPA EXTERNA

MATERIAL COBERTURA: PVC/A 70C; **ESPESSURA:** 0,80MM;

TEXTO DE GRAVAÇÃO: SIGFLEX 1X6,00M² 450 / 750 V 247 NM 02 C5 BWF B (LOGO DO INMETRO) ABILITY CERT. OCP - 0130 - 008549/2019 - IND. BRAS.

DIMENSIONAIS/ELÉTRICA

SEÇÃO MM ²	PRODUTO	FORMAÇÃO	DIAMÊTRO EXTERNO (MM)	PESO LÍQ. APROX. KG/KM	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	FORÇA MÁXIMA DE PUXAMENTO KG	LANCE MÁXIMO(M)	NORMA APLICÁVEL
6,00	SIGFLEX 70G 1X6,00MM ² 450/750V	1 CONDUTOR(ES)	4,65 ±1,00	65,560	0,000	0,00	10.000,00	NBR 247-3

SEÇÃO MM ²	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO	TENSÃO DE ISOLAMENTO V/MIN	RESISTÊNCIA ELÉTRICA Ω/Km MÁXIMO CLASSE 5	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MΩ x Km MÍNIMO	CAPACITÂNCIA MÚTUA NF/Km MÁXIMO	INDUTÂNCIA MH/Km	VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
6,00	0,80MM	70°C	2.500/5	3,30	30,20	0,00	0,00	50%