

Quinta, 23 de janeiro de 2020 14:17:47

REFERÊNCIA: SIGFLEX HEPR 90G 1X25,00MM² 0,6/1KV

DESCRIÇÃO:	CABO FLEXÍVEL 1X1X25,00MM ² COBRE NU, CLASSE 5 CONFORME NM 280, ISOLAÇÃO EM HEPR/PVC 90C, TENSÃO 06/1KV CONFORME NORMA NBR 7286..
-------------------	--

CONSTRUÇÃO	
CONDUTORES MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; SEÇÃO: 25,00MM ² , CLASSE: 5; ISOLAÇÃO: HEPR 90C, ESPESSURA: 1,20MM IDENTIFICAÇÃO: COLORIDA; CLASSE DE TENSÃO: 1KV ELEMENTOS ELEMENTO FORMAÇÃO: 1 CONDUTOR(ES); CORES: PRETO, AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO, CINZA, BRANCO, VERDE/AMARELO	CAPA INTERNA CAPA INTERNA MATERIAL: HEPR 90C; ESPESSURA: 1,200MM; COR: NATURAL CAPA EXTERNA MATERIAL COBERTURA: PVC ST2 105C; ESPESSURA: 1,10MM; TEXTO DE GRAVAÇÃO: SIGFLEX CABO FLEXÍVEL HEPR 90°C/PVC ST2 0,6/1KV 1X25,00MM ² NBR 7286 IND.BRAS

DIMENSIONAIS/ELÉTRICA								
SEÇÃO MM ²	PRODUTO	FORMAÇÃO	DIAMÊTRO EXTERNO (MM)	PESO LÍQ. APROX. KG/KM	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	FORÇA MÁXIMA DE PUXAMENTO KG	LANCE MÁXIMO(M)	NORMA APLICÁVEL
25,00	SIGFLEX HEPR 90G 1X25,00MM ² 0,6/1KV	1 CONDUTOR(ES)	10,88 ±1,00	282,310	0,000	0,00	2.500	NBR 7286

SEÇÃO MM ²	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO	TENSÃO DE ISOLAMENTO V/MIN	RESISTÊNCIA ELÉTRICA Ω/KM MÁXIMO CLASSE 5	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MΩ x KM MÍNIMO	CAPACITÂNCIA MÚTUA nF/KM MÁXIMO	INDUTÂNCIA mH/KM	VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
25,00	1,20MM	90°C	3.500/5	0,78	0,53	0,00	0,00	66%