

Quinta, 23 de janeiro de 2020 15:54:45

REFERÊNCIA: SIGFLEX 90G 2X2,50MM² 0,6/1KV AZ PT

DESCRIÇÃO:	CABO FLEXÍVEL 2X2,50MM ² COBRE NU, CLASSE 5 CONFORME NM 280, ISOLAÇÃO EM HEPR/PVC 90C, IDENTIFICAÇÃO NA COR AZUL CLARO E PRETO, TENSÃO 06/1KV CONFORME NORMA NBR 7286. (2 CONDUTORES).
-------------------	---

CONSTRUÇÃO	
CONDUTORES MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; SEÇÃO: 2,50MM ² , CLASSE: 5; ISOLAÇÃO: HEPR 90C, ESPESSURA: 0,70MM ELEMENTOS ELEMENTO FORMAÇÃO: 1 PAR(ES); CORES: AZUL CLARO/PRETO	CAPA EXTERNA MATERIAL COBERTURA: PVC ST2 105C; ESPESSURA: 1,03MM; COR: PRETO TEXTO DE GRAVAÇÃO: SIGFLEX CABO FLEXIVEL HEPR 90°C/PVC ST2 0,6/1KV 2X2,50MM ² NBR 7286 IND.BRAS

DIMENSIONAIS/ELÉTRICA								
SEÇÃO MM ²	PRODUTO	FORMAÇÃO	DIAMÊTRO EXTERNO (MM)	PESO LÍQ. APROX. KG/KM	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	FORÇA MÁXIMA DE PUXAMENTO KG	LANCE MÁXIMO(M)	NORMA APLICÁVEL
2,50	SIGFLEX 90G 2X2,50MM ² 0,6/1KV AZ PT	1 PAR(ES)	8,84 ±1,00	119,390	0,000	0,00	2.500	NBR 7286

SEÇÃO MM ²	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO	TENSÃO DE ISOLAMENTO V/MIN	RESISTÊNCIA ELÉTRICA Ω/KM MÁXIMO CLASSE 5	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MΩ x Km MÍNIMO	CAPACITÂNCIA MÚTUA NF/Km MÁXIMO	INDUTÂNCIA MH/Km	VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
2,50	0,70MM	90°C	3.500/5	7,98	0,87	0,00	0,00	66%