

Quinta, 23 de janeiro de 2020 16:06:25

REFERÊNCIA: SIGFLEX 90G 3X4,00MM² 0,6/1KV AZ-PT-BR

DESCRIÇÃO:	CABO FLEXÍVEL 3X4,00MM ² COBRE NU, CLASSE 5 CONFORME NM 280, ISOLAÇÃO EM HEPR/PVC 90C, IDENTIFICAÇÃO NA COR AZUL CLARO, PRETO E BRANCO, TENSÃO 06/1KV CONFORME NORMA NBR 7286. (2 CONDUTORES).
-------------------	---

CONSTRUÇÃO	
CONDUTORES MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU; SEÇÃO: 4,00MM ² , CLASSE: 5; ISOLAÇÃO: HEPR 90C, ESPESSURA: 0,70MM ELEMENTOS ELEMENTO FORMAÇÃO: 1 TRIO(S); CORES: AZUL CLARO/PRETO/BRANCO	CAPA EXTERNA MATERIAL COBERTURA: PVC ST2 105C; ESPESSURA: 1,09MM; COR: PRETO TEXTO DE GRAVAÇÃO: SIGFLEX CABO FLEXIVEL HEPR 90°C/PVC ST2 0,6/1KV 3X4,00MM ² NBR 7286 IND.BRAS

DIMENSIONAIS/ELÉTRICA								
SEÇÃO MM ²	PRODUTO	FORMAÇÃO	DIAMÊTRO EXTERNO (MM)	PESO LÍQ. APROX. KG/KM	RAIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	FORÇA MÁXIMA DE PUXAMENTO KG	LANCE MÁXIMO(M)	NORMA APLICÁVEL
4,00	SIGFLEX 90G 3X4,00MM ² 0,6/1KV AZ-PT-BR	1 TRIO(S)	10,59 ±1,00	198,200	0,000	0,00	2.500	NBR 7286

SEÇÃO MM ²	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO	TENSÃO DE ISOLAMENTO V/MIN	RESISTÊNCIA ELÉTRICA Ω/KM MÁXIMO CLASSE 5	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO MΩ x Km MÍNIMO	CAPACITÂNCIA MÚTUA nF/Km MÁXIMO	INDUTÂNCIA MH/KM	VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
4,00	0,70MM	90°C	3.500/5	4,95	0,73	0,00	0,00	66%